



## Configurateur easy

TJA665

### Architecture

Nombre de sorties	512
Mode de fixation	REG

### Modèle

- 2 ports RJ45 pour raccordement LAN

### Commandes & indicateurs

- avec bouton poussoir d'adressage physique et LED rouge d'adressage physique
- Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne

### Connectivité

Débit de données Ethernet	max. 2 x 100/1000 Mbit/s
---------------------------	--------------------------

### Tension

Tension auxiliaire	24 V DC
Tension de service	24 V DC
Tension de service par bus	21 32 V DC

### Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	512
-----------------------------	-----

### Dimensions

Largeur	6 modules
---------	-----------

### Connexion

Section de conducteur (flexible)	0,75	2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (rigide)	0,75	2,5 mm <sup>2</sup>

- avec coupleur de bus intégré
- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

#### Configuration

Modes de configuration supportés	easy
----------------------------------	------

#### Éléments fournis

Composition du kit	Configurateur
--------------------	---------------

#### Équipement

Commande manuelle	Non
Apte à la mise à jour	oui
Visualisation	non
Serveur web	oui

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	0 45 °C
Température de stockage/transport	-20 70 °C

#### Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----