



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Actassi
Fonction produit	Prise réseau RJ45
Type d'espace	S-One
Présentation du produit	Conception monobloc
Catégorie de réseau de communication	6A
Type de blindage du câble	S/FTP U/FTP F/UTP SF/UTP F/FTP
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Protocole du port communication	PoE 15W (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP) PoEP 30W (Power over Ethernet Plus)
Nuance de la couleur	Connecteur : argent (zamak) Organisateur des fils : dark blue (ABS + PC)
Code couleur	568 A/B
Quantité par lot	Jeu de 12
Longueur	35 mm
Largeur	18 mm
Hauteur	28 mm

Complémentaires

Type de protection	360° self adjusting + drain wire contact metallic : Integrated short circuit barrier
Tension admissible	1000 V AC/DC, pic, entre contacts 1500 V AC/DC, pic, entre contacts et blindage
In courant assigné d'emploi	<= 1.5 A @25 °C
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement : <= 500 MΩ @100 V DC
Résistance	<= 20 mOhm
Impédance de transfert	<= 0.1 Ohm à 1 MHz <= 1.6 Ohm à 80 MHz <= 0.2 Ohm à 10 MHz
Atténuation du couplage	>= 45 dB de 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB de 100...1000 MHz
Transverse conversion loss	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB de 1 kHz...500 MHz
Nombre de broches	8 broche(s) en alliage de cuivre et plaqué or (IEC 60603-7)
Durée de vie mécanique	>= 750 cycle
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Diamètre extérieur du câble	0,9...1,4 mm
Force de traction	50 N pendant 60 s

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	REACH PEP
Tenue climatique	40/070/21 (21 jours)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------