



Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Fonction de l'appareil	Distribution
Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XP
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom abrégé de l'appareil	D'clic XP
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	10 A à 30 °C
Type de réseau	CA
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	3000 A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC
Aptitude au sectionnement	Oui conformément à EN 60898
Normes	EN 60898
Labels qualité	NF

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In
Classe de limitation	3 conformément à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids	0.19 kg
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	20000 cycle conformément à EN 60898 AC 50/60 Hz
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple Bar'clic 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m
Protection fuite à la terre	Sans

## Environnement

Tropicalisation	2 conformément à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0704 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil Environnemental Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------