



### Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 ITG40
Fonction produit	Interrupteur différentiel
Nom abrégé de l'appareil	ITG40
Description des pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation du différentiel	Sélectif
Classe de différentiel	Type A-SI
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 630 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 6 kA

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60947-3
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm

Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres	Partie supérieure : Libro
Pas de raccordement	18 mm : Entre phases
Pas de 9 mm	4
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 1...16 mm <sup>2</sup> rigide Bornes type tunnel 1,5...16 mm <sup>2</sup> souple
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m

## Environnement

Normes	IEC 61008 IEC 60947-3
Degré de protection IP	IP2 se conformer à IEC 61008
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 61008
Humidité relative	95 % ( 55 °C )
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...60 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------