



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Contact OF
Nom abrégé de l'appareil	IOF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 415 V CA - 50/60 Hz 0,0416666666666667 à 130 V CC 1.5 A à 60 V CC 2 A à 48 V CC 0,25 à 24 V CC 0,25 à 240 V CA - 50/60 Hz
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 iLD Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version)
[Ui] tension assignée d'isolement	4 kV
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Poids	32 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier dans bas 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> flexible avec virole Borniers à vis-étrier dans bas 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier dans bas 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple Borniers à vis-étrier dans bas 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m

### Environnement

normes	EN/IEC 60947-5-1
degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
humidité relative	95 % à 55 °C
température de fonctionnement	-35...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------