

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9A26924

## Acti9, iOF contact auxiliaire OF 240...415VCA 24...130VCC

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Acti 9
Gamme de produits	IC60 ARA ISW-NA RCA IDPN Vigì ISW 40...125 IID
Fonction produit	Contact OF
Nom abrégé de l'appareil	IOF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
In courant assigné d'emploi	1 A à 130 V CC 1,5 A à 60 V CC 2 A à 48 V CC 6 A à 24 V CC 3 A à 415 V CA - 50/60 Hz 6 A à 240 V CA - 50/60 Hz
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 iID Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] tension assignée d'isolement	4 kV

Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Poids	32 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier dans bas 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> flexible avec virole Borniers à vis-étrier dans bas 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier dans bas 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple Borniers à vis-étrier dans bas 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m
Accessoires associés	IC60 IID IDPN Vigi Terminal simple ISW-NA RCA ARA
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1216 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------