



Principales

Gamme	Actassi
Fonction produit	Prise réseau RJ45
Type d'espace	S-One
Présentation du produit	Conception monobloc
Catégorie de réseau de communication	6
Type de blindage du câble	F/UTP S/FTP SF/UTP U/FTP F/FTP
Type de réseau de communication	1000BASE-T
Protocole du port communication	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Nuance de la couleur	Connecteur : argent (zamak) Organisateur des fils : bleu (ABS + PC)
Code couleur	568 A/B
Quantité par lot	Lot de 1
Longueur	35 mm
Largeur	18 mm
Hauteur	28 mm

Complémentaires

Fréquence de transmission	0 kHz...250 MHz
Type de protection	Barrière intégrée de court-circuit 360° self adjusting + drain wire contact métallisé :
Tension admissible	1000 V AC/DC, pic, entre contacts 1500 V AC/DC, pic, entre contacts et blindage
In courant assigné d'emploi	1.5 A @25 °C
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement : <= 500 MΩ @100 V CC
Résistance	<= 20 mOhm
Impédance de transfert	<= 0.1 Ohm à 1 MHz <= 0.2 Ohm à 10 MHz <= 1.6 Ohm à 80 MHz
Atténuation du couplage	>= 45 dB de 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB de 100...1000 MHz
Transverse conversion loss	>= 50 dB >= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB from 1...250000 kHz
Nombre de broches	8 broche(s) dans alliage de cuivre et plaqué or (IEC 60603-7)
Durée de vie mécanique	750 cycles
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Diamètre extérieur du câble	0,9...1,4 mm
Force de traction	50 N pendant 60 s

Environnement

température de fonctionnement	-40...70 °C
caractéristique d'environnement	PEP REACH
tenue climatique	40/070/21 (21 jours)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------